

**DESCRIPTION** GAMME PRO AQUAPRIM' est une résine d'adhérence et d'étanchéité, diluable à l'eau, qui renforce l'accrochage des bétons, mortiers, enduits ou plâtre sur tous les supports, même les plus lisses.

**DESTINATION** GAMME PRO AQUAPRIM' adhère sur tous types de supports tels que les parpaings, les briques, les pierres, le bois... Il se mélange à l'eau de gâchage pour la fabrication de mortier colle, barbotine, ragréage, enduit et mortier de réparation, joints de maçonnerie étanches...

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT	Aspect	
		Liquide
	Couleur	
	Blanc	
	Rendement théorique	
	Après dilution : 4 à 6 m <sup>2</sup> /litre (163 à 244 sq.ft/US gallon). Valable pour l'utilisation en tant que « primaire d'accroche » uniquement.	
	Rendement pratique	
	Tenir compte des coefficients de perte appropriés (moyen d'application, absorption par le support...)	
	Méthode d'application	
	Pulvérisateur	Dilué pour l'utilisation « primaire d'accroche »
	Autres	Incorporé aux bétons et mortiers

DONNÉES RÉGLEMENTAIRES ET APPROBATIONS	Point éclair		
		Non applicable	
	Densité		
	± 1 g/ cm <sup>3</sup>		
pH		7 - 8,5	

**PRÉPARATION DE SURFACES** **En tant que primaire d'accrochage**  
Nettoyer, sécher et enlever les impuretés sur toutes les surfaces à revêtir. Préalablement à l'application de la solution, toutes les surfaces devront être inspectées et débarrassées de toutes les parties non adhérentes.

APPLICATION	Mélange	Primaire d'accroche	
		(1)	Agiter avant emploi.
	(2)	Diluer GAMME PRO AQUAPRIM' entre une à deux fois son volume en eau suivant la porosité des supports.	
	(3)	Appliquer au pulvérisateur, au rouleau ou à la brosse.	
	(4)	Mettre en œuvre les bétons, mortiers, enduits avant séchage de la couche de primaire d'accroche.	

### Dosage pour préparations en tant que liant

Préparation	Ciment (35kg)	Plâtre (25kg)
Enduit	2 lt	1,5 lt
Mortier	2 lt	-
Chapes	2 lt	-
Ragréages	4 lt	2,5 lt
Cuvelages	6 lt	-
Enduits de piscines	5 lt	-

**Nettoyage** Nettoyez tous les équipements après chaque emploi en utilisant le produit approprié conseillé par PASS-PORT. Nous recommandons, comme pratique de travail, de rincer régulièrement l'équipement d'application pendant une journée de travail. La fréquence de ces nettoyages dépend en fait du volume de produit appliqué, de la température et du temps qui s'est écoulé, en tenant compte de tout délai d'attente.

Veillez vous débarrasser des excédents de produit et des contenants vides selon la réglementation/législation régionale en vigueur.

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Appliqué en surface, il régule la porosité du fond, favorise l'adhérence et améliore l'étanchéité.

GAMME PRO AQUAPRIM' est compatible avec tous les ciments et les plâtres.

Incorporé à l'eau de gâchage, il augmente l'accrochage au support, améliore la résistance à l'eau et facilite la mise en oeuvre.

GAMME PRO AQUAPRIM' renforce les résistances mécaniques, contrôle la fissuration et assure la durabilité de vos réparations.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Ce produit, de par sa conception, doit uniquement être appliqué par des professionnels, dans le milieu de la construction et du bâtiment, en conformité avec les conseils figurant sur cette fiche technique, la fiche technique de sécurité du matériau et le ou les conteneurs. Il ne faut pas s'en servir sans consulter la fiche technique de sécurité du matériau que PASS-PORT remet à ses clients.

Toute activité impliquant l'application et l'utilisation de ce produit doit se faire en conformité avec les normes et réglementations nationales concernant la santé, la sécurité et la protection de l'environnement.

Toute opération de soudure ou de découpage à la flamme réalisée sur un métal revêtu de ce produit provoque une émission de poussières et de vapeurs, ce qui nécessite l'emploi d'un équipement approprié de protection personnelle et une ventilation adéquate et localisée permettant l'évacuation de ces poussières et vapeurs.

En cas de doute sur la bonne utilisation de ce produit, consulter PASS-PORT pour obtenir des recommandations supplémentaires.

CONDITIONNEMENT	Format	Référence ERP	
	20 litres	840632	
	5 litres	840649	
Pour d'autres conditionnements, contacter PASS-PORT.			
POIDS BRUT (TYPIQUE)	Format	Poids net produit	Poids brut
	20 litres	20 kg	20,8 kg
	5 litres	5 kg	5,2 kg
STOCKAGE	Durée de vie	24 mois minimum à 25°C (77°F), à condition de procéder à un nouvel examen. Conserver à l'abri de la lumière, dans un endroit sec et frais, à l'écart de toute source de chaleur ou de flammes et du gel.	

**Remarque importante**

*Les informations de cette fiche technique ne sont pas exhaustives; toute personne utilisant le produit pour tous emplois autres que ceux recommandés dans cette fiche technique sans avoir obtenu au préalable une autorisation écrite de notre part sur la compatibilité du produit avec cet emploi spécifique le fait à ses propres risques. Tous les conseils et déclarations donnés concernant ce produit (dans ce document ou de toute autre manière) sont justes au mieux de nos connaissances mais nous n'avons aucun contrôle relatif à la qualité ou aux conditions du support ou de tous les autres facteurs qui peuvent affecter l'emploi et l'application de ce produit. En conséquence, à moins d'être formellement agréée par écrit, nous n'acceptons aucune responsabilité pour la performance du produit ou (dans les limites des*

*dispositions légales) pour les pertes ou dommages générés par l'emploi du produit. Nous excluons toute autre garantie ou recommandation, expresse ou implicite, par effet de la loi ou autre, y compris, sans limitation, toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Tous les produits et services fournis sont soumis à nos conditions générales de vente. Vous devez demander une copie de ce document et le revoir soigneusement. Les informations soumis dans les fiches techniques sont sujettes à révision de temps en temps en fonction de nos retours d'expérience et dans le cadre de nos développements. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier auprès de son contact local que la fiche technique est à jour avant toute utilisation du produit.*

*Cette fiche technique est disponible sur notre site internet à l'adresse [www.pass-port.fr](http://www.pass-port.fr), et devrait être la même que ce document. Dans le cas où il existerait des différences entre ce document papier et le document tel qu'il apparaît sur le site internet, le document du site internet fait foi.*

*Date d'émission 17/08/2015*

*Copyright © PASS-PORT, 2019-01-12.*

*Toutes les marques déposées dans cette publication sont la propriété ou licence de PASS-PORT.*

**[www.pass-port.fr](http://www.pass-port.fr)**