

### DESCRIPTION

DELTAFIX CLEANER est spécialement conçu pour l'élimination de mastics en excès non durcis, ainsi que pour nettoyer et dégraisser des supports divers. DELTAFIX CLEANER est un liquide translucide qui ne contient pas d'anti-statique. Remarque: sur aluminium laqué, des tests préalables sont nécessaires.

### PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

---

<b>Couleur</b>	Translucide
<b>Odeur</b>	Typique
<b>Rendement théorique</b>	#/NA
<b>Rendement pratique</b>	Tenir compte des coefficients de perte appropriés (moyen d'application, absorption par le support...)
<b>Méthode d'application</b>	Pulvérisation directe ou sur chiffon

---

### DONNÉES RÉGLEMENTAIRES ET APPROBATIONS

---

<b>Intervalle d'ébullition</b>	78°C - 113°C
<b>Densité</b>	0,72 g/cm <sup>3</sup>
<b>Point éclair</b>	9°C
<b>Température d'auto-inflammation</b>	> 200 °C

---

### APPLICATION

---

<b>Élimination de mastics non durcis</b>	<p>Produit prêt à l'emploi. Élimination de mastic non durci: enlever le maximum à l'aide d'un chiffon ou du papier à nettoyer.</p> <p>Ensuite suivre les instructions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aérosol 400 ml : bien secouer l'aérosol et pulvériser à distance sur le support ou le mastic non-durci. Frotter à l'aide d'un linge propre.</li><li>• Bidon 5L – 25L : imbiber un chiffon et frotter fortement sur les restes de silicone à faire disparaître</li></ul>
<b>Nettoyer et dégraisser les supports</b>	<p>Aérosol 400 ml : Bien secouer et pulvériser à distance. Nettoyer la surface en frottant à l'aide d'un chiffon – renouveler le chiffon régulièrement.</p>
<b>Nettoyage</b>	<p>Nettoyez tous les équipements après chaque emploi en utilisant le produit approprié conseillé par PASS-PORT. Nous recommandons, comme pratique de travail, de rincer régulièrement l'équipement d'application pendant une journée de travail. La fréquence de ces nettoyages dépend en fait du volume de produit appliqué, de la température et du temps qui s'est écoulé, en tenant compte de tout délai d'attente.</p> <p>Veillez vous débarrasser des excédents de produit et des contenants vides selon la réglementation/législation régionale en vigueur.</p>

---

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ce produit est destiné à l'usage en milieux industriels et du bâtiment, en conformité avec les conseils figurant sur cette fiche technique, la fiche signalétique et sur les contenants. Avant d'utiliser ce produit, veuillez prendre connaissance de la fiche signalétique que PASS-PORT fournit à ses clients.

Toute activité impliquant l'application et l'utilisation de ce produit doit se faire en conformité avec les normes et réglementations nationales concernant la santé, la sécurité et la protection de l'environnement.

Toute opération de soudure ou de découpage à la flamme réalisée sur un métal revêtu de ce produit produira des poussières et émanations. Il est donc nécessaire de porter de l'équipement de protection personnelle appropriée et d'obtenir une ventilation adéquate permettant l'évacuation de ces poussières et émanations.

Si vous n'êtes pas certain que ce produit convient à l'usage que vous avez prévu, veuillez communiquer avec PASS-PORT pour des renseignements supplémentaires.

CONDITIONNEMENT	Format	Référence ERP	
	25 litres	842551	
	Aérosol 400 ml	841615	
	Pour d'autres conditionnements, contacter PASS-PORT.		
POIDS BRUT (TYPIQUE)	Format	Poids net produit	Poids brut
	25 litres	18 kg	20 kg
	Aérosol 400 ml	0,12 kg	0,38 kg
STOCKAGE	Durée de vie	12 mois minimum à 25°C (77°F), à condition de procéder à un nouvel examen. Conserver à l'abri de la lumière, dans un endroit sec et frais, à l'écart de toute source de chaleur ou de flammes	

### Remarque importante

*Les informations de cette fiche technique ne sont pas exhaustives; toute personne utilisant le produit pour tous emplois autres que ceux recommandés dans cette fiche technique sans avoir obtenu au préalable une autorisation écrite de notre part sur la compatibilité du produit avec cet emploi spécifique le fait à ses propres risques. Tous les conseils et déclarations donnés concernant ce produit (dans ce document ou de toute autre manière) sont justes au mieux de nos connaissances mais nous n'avons aucun contrôle relatif à la qualité ou aux conditions du support ou de tous les autres facteurs qui peuvent affecter l'emploi et l'application de ce produit. En conséquence, à moins d'être formellement agréée par écrit, nous n'acceptons aucune responsabilité pour la performance du produit ou (dans les limites des dispositions légales) pour les pertes ou dommages générés par l'emploi du produit. Nous excluons toute autre garantie ou recommandation, expresse ou implicite, par effet de la loi ou autre, y compris, sans limitation, toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Tous les produits et services fournis sont soumis à nos conditions générales de vente. Vous devez demander une copie de ce document et le revoir soigneusement. Les informations soumises dans les fiches techniques sont sujettes à révision de temps en temps en fonction de nos retours d'expérience et dans le cadre de nos développements. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier auprès de son contact local que la fiche technique est à jour avant toute utilisation du produit.*

*Cette fiche technique est disponible sur notre site internet à l'adresse [www.pass-port.fr](http://www.pass-port.fr), et devrait être la même que ce document. Dans le cas où il existerait des différences entre ce document papier et le document tel qu'il apparaît sur le site internet, le document du site internet fait foi.*

# **GAMME PRO CLEANER**

## **Élimination de colles fraîches**



*Date d'émission 03/02/2020*

*Copyright © PASS-PORT, 2019-01-12.*

*Toutes les marques déposées dans cette publication sont la propriété ou licence de PASS-PORT.*

**[www.pass-port.fr](http://www.pass-port.fr)**