DÉMO-VERT

Nettoyant de traces vertes et noires

PASS PORT
GAMME PROFESSIONNELLE

DESCRIPTION

GAMME PRO DÉMO-VERT est un nettoyant préventif et curatif, diluable à l'eau, efficace sur les traces vertes. GAMME PRO DÉMO-VERT assure une protection durable de la surface traitée de part son action rémanente et respecte le support et la couleur. Il ne contient ni acide, ni solvant.

DESTINATION

GAMME PRO DÉMO-VERT s'applique sur tous les supports courants de couverture et façade contaminés par les traces vertes : tuiles en terre cuite, ardoises, enduits, pierres naturelles...

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

Couleur	Incolore à jaune clair
Odeur	Caractéristique
Rendment théorique	Entre 4 et 5 m² / litre (163 à 204 sq.ft/gal)
Rendement pratique	Tenir compte des coefficients de perte appropriés (moyen d'application, absorption par le support…)
Méthode d'application	Pulvérisateur
Solubilité	Eau

DONNÉES RÈGLEMENTAIRES ET APPROBATIONS

Point éclair	Non disponible
pH	8
Densité	1 g/cm³ ±1
COV	Non disponible

PRÉPARATION DE SURFACES

Dans le cas où les dépôts sont en forte épaisseur, commencer par un brossage énergique ou un nettoyage au laveur haute pression.

En cas d'application par temps chaud, mouiller légèrement le support avant application

APPLICATION

Mélange	Produit à diluer. Agiter GAMME PRO DÉMO-VERT avant emploi. • Diluer à hauteur de 25% de produit pour un traitement curatif (élimination des traces vertes) • Diluer à jusqu'à 10% de produit pour un traitement préventif des supports. Appliquer au pulvérisateur. Laisser agir. Ne pas rincer.
Dilution	1:4 à 1:9
Produit de nettoyage	Rincer le matériel d'application à l'eau claire
Arrêts de travail	Possible
Nettoyage	Nettoyez tous les équipements après chaque emploi en utilisant le produit approprié conseillé par PASS-PORT. Nous recommandons, comme pratique de travail, de rincer régulièrement l'équipement d'application pendant une journée de travail. La fréquence de ces nettoyages dépend en fait du volume de produit appliqué, de la température et du temps qui s'est écoulé, en tenant compte de tout délai d'attente. Veuillez vous débarrasser des excédents de produit et des contenants vides selon la réglementation/législation régionale en vigueur.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le produit étant hydrosoluble, ne pas appliquer par temps de pluie.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI	Ce produit est destiné à l'usage en milieux industriels et du bâtiment, en conformité avec les conseils figurant sur cette fiche technique, la fiche signalétique et sur les contenants. Avant d'utiliser ce produit, veuillez prendre connaissance de la fiche signalétique que PASS-PORT fournit à ses clients. Toute activité impliquant l'application et l'utilisation de ce produit doit se faire en conformité avec les normes et réglementations nationales concernant la santé, la sécurité et la protection de l'environnement. Toute opération de soudure ou de découpage à la flamme réalisée sur un métal revêtu de ce produit produira des poussières et émanations. Il est donc nécessaire de porter de l'équipement de protection personnelle appropriée et d'obtenir une ventilation adéquate permettant l'évacuation de ces poussières et émanations. Si vous n'êtes pas certain que ce produit convient à l'usage que vous avez prévu, veuillez communiquer avec PASS-PORT pour des renseignements supplémentaires.

CONDITIONNEMENT	**Format**	**Référence ERP**	
	20 litres	845095	
	5 litres	840038	
	Pour d'autres conditionnements, contacter PASS-PORT.		
POIDS BRUT (TYPIQUE)	**Format**	**Poids net produit**	**Poids brut**
	20 litres	20 kg (44.1 lbs)	20,8 kg (45.9 lbs)
	5 litres	5 kg (11.0 lbs)	5,2 kg (11.5 lbs)
STOCKAGE	Durée de vie	12 mois minimum entre 5°C (41°F) et 35°C (95°F), à condition de procéder à un nouvel examen. Conserver à l'abri de la lumière, dans un endroit sec et frais, à l'écart de toute source de chaleur ou de flammes.	

Remarque importante

Les informations de cette fiche technique ne sont pas exhaustives; toute personne utilisant le produit pour tous emplois autres que ceux recommandés dans cette fiche technique sans avoir obtenu au préalable une autorisation écrite de notre part sur la compatibilité du produit avec cet emploi spécifique le fait à ses propres risques. Tous les conseils et déclarations donnés concernant ce produit (dans ce document ou de toute autre manière) sont justes au mieux de nos connaissances mais nous n'avons aucun contrôle relatif à la qualité ou aux conditions du support ou de tous les autres facteurs qui peuvent affecter l'emploi et l'application de ce produit. En conséquence, à moins d'être formellement agréée par écrit, nous n'acceptons aucune responsabilité pour la performance du produit ou (dans les limites des dispositions légales) pour les pertes ou dommages générés par l'emploi du produit. Nous excluons toute autre garantie ou recommandation, expresse ou implicite, par effet de la loi ou autre, y compris, sans limitation, toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Tous les produits et services fournis sont soumis à nos conditions générales de vente. Vous devez demander une copie de ce document et le revoir soigneusement. Les informations soumis dans les fiches techniques sont sujettes à révision de temps en temps en fonction de nos retours d'expérience et dans le cadre de nos développements. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier auprès de son contact local que la fiche technique est à jour avant toute utilisation du produit.

Cette fiche technique est disponible sur notre site internet à l'adresse www.pass-port.fr, et devrait être la même que ce document. Dans le cas où il existerait des différences entre ce document papier et le document tel qu'il apparaît sur le site internet, le document du site internet fait foi.

Date d'émission 17/08/2015

Copyright © PASS-PORT, 2019-01-12.

Toutes les marques déposées dans cette publication sont la propriété ou licence de PASS-PORT.

www.pass-port.fr