

SDF25N



Transpalette manuel basic avec une capacité de charge de 2500 kg

AVANTAGES

- Conception robuste
- Rotation du timon 200°
- Galets boggies en polyuréthane
- Roues directrices en caoutchouc (Ø 200 mm), manœuvrabilité accrue
- Equipé de graisseurs séparés
- Peinture par système d'application de poudre Wagner (allemand)
- Joints de pompe allemands
- Couleur orange RAL 2002

**POMPE GARANTIE 3 ANS
CHÂSSIS GARANTI 5 ANS**



Caractéristiques	Référence ♦ Modèle		SDF25N
	Capacité	kg	2500
Poids	Poids	kg	67
Roues	Galets boggies polyuréthane	mm	Ø 80x70
	Roues directrices caoutchouc	mm	Ø 200x50
Dimensions	Hauteur d'élévation	mm	200
	Hauteur fourches abaissées	mm	85
	Longueur fourches standard	mm	1150
	Largeur extérieure fourches	mm	540
	Largeur d'une fourche	mm	160
	Epaisseur fourches	mm	60

Options

- Axe, roulements, chaîne inox
- Roulements grand froid
- Huile grand froid
- Pédale de descente
- Garde corps
- Frein à main, à pied, homme-mort
- Roues et galets polyuréthane et/ou polyamide
- Roues antistatiques